



Kan også leveres i sort eller sølv

FAKTA

- Fastmontert komfyrvakt.
- Dobbel sikkerhet: Tid & Temperatur.
- Slår automatisk av komfyren etter 2 timer hvis knapp for utsatt utkobling ikke betjenes.
- Slår automatisk av komfyren ved overtemperatur på platetopp.
- Rask og enkel montering og bruk.
- Ulike brakettløsninger for sensor finnes.
- Gnistfritt 25A relé i komfyrstikk.



MICROSAFE[®] FASTMONTERT KOMFYRVAKT

Fastmontert komfyrvakt er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren. Den har en todelt sikkerhetsfunksjon: Timerfunksjon og vakt for overtemperatur.

Etter to timer med bruk av komfyren vil alarm utløses. Da må knapp for 30 min. utvidet brukstid betjenes for å unngå utkobling. Ved overtemperatur på platetopp vil komfyrvakt gi alarm med lyd og lys og automatisk koble ut komfyren hvis knapp ikke betjenes.

Systemet består av to moduler; én komfyrvakt (som monteres på vegg over komfyr) og én komfyrstikk som komfyren kobles til.

TIPS Finnes også i 16A-utgave, se eget produktark.

EL. NR.	NAVN	KOBLING	FARGE
6251680	Mkomfy 25R	Trådløs	Hvit
6251670	Mkomfy 25C	Kabel	Hvit
6251689	Mkomfy 25R-Si	Trådløs	Sølv
6251695	Mkomfy 25C-Si	Kabel	Sølv
6251688	Mkomfy 25R-Sv	Trådløs	Sort
6251694	Mkomfy 25C-Sv	Kabel	Sort

TEKNISK

Spenning:	230 VAC +10/-20%	Dimensjoner:	60x80mm
Maks last:	25A	Batteribytte:	Ca 36 mnd
Maks på-tid	2 timer	Batteri:	2 x AAA

Komfyrvakten monteres på vegg over komfyren. Trådløs eller kablet kommunikasjon til komfyrstikken.



Komfyrstikken erstatter en tradisjonell stikkontakt. Komfyren kobles direkte til denne.



PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
<http://www.ctmlyng.no>